

产品参数表

规格



APC公司的Back UPS 500VA，230V，适用于中国

BK500M-CH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	300 W
额定功率 [VA]	500 VA
Output connection type	4 chinese outlet
电缆长度	1.52 m
附带设备	用户手册

通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	10.5 cm
宽度	28.6 cm
深度	17.1 cm
净重	2.9 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

输入

网络频率	45...65 Hz
输入电压限制	160...278 V

输出

最大可配置功率(瓦)	300 W
拓扑	备用
Maximum configurable power in VA	500 VA

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	10...90 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...4572.00 m
声响级别	40 dBA

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	24 小时
电池充电电压(瓦)	2 W rated
Battery power in VAH	60 VAh runtime 0 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
警报功能	LED 状态显示 : “在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	310 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24.1 cm
Package 1 Width	14.2 cm

Package 1 Length	32.2 cm
-------------------------	---------

Package 1 Weight	3.2 kg
-------------------------	--------

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
-----------------	-------

WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
-------------	------------------------------------

合同保修

保修单	2年内维修或更换
------------	----------

推荐的替代产品