

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS RT, 6000VA, 230V, 不带电池, 适用于中国

SURT6000UXICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	4200 W
额定功率 [VA]	6000 VA
Output connection type	8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
机架单元数	3U
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

### 通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm
宽度	13 cm
深度	69.85 cm
产品净重	36.36 kg
安装位置	正面

<b>Mounting preference</b>	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	No

## 输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
<b>Number of input connectors</b>	1 硬线 3-电线
输入电压限制	160...280 V

## 输出

最大可配置功率(瓦)	4200 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
<b>Bypass type</b>	内部旁路 (自动会人工)
功率	92 % (全负荷)
<b>Maximum configurable power in VA</b>	6000 VA

## 相符性

产品认证	C-Tick CE GOST VDE
------	-----------------------------

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
热消散	1040 Btu/h
<b>IP 保护等级</b>	IP20

## 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	2
其它参数	可设置为 220、230 或 240 输出电压
<b>Battery power in VAh</b>	0 VAh runtime
<b>Battery option</b>	SURT192XLBP 1 1920 VAh SURT192XLBP 2 3840 VAh SURT192XLBP 3 5760 VAh SURT192XLBP 4 7680 VAh SURT192XLBP 5 9600 VAh

SUBP16-3 1 8640 VAh  
SUBP16-5 1 14400 VAh  
SUBP32-4 1 23040 VAh

可自动检测、可扩展的延时时间 1

## 通讯与管理

空闲槽 1

**Alarm** Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

紧急关断 是的

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量 555 J

滤波器 多级噪声滤波器，符合ul1449标准

## 包装单位

**Unit Type of Package 1** PCE

**Number of Units in Package 1** 1

**Package 1 Height** 34.7 cm

**Package 1 Width** 98 cm

**Package 1 Length** 60.3 cm

**Package 1 Weight** 45.46 kg

## 可持续性

产品类型 Green Premium 产品

REACH法规 [REACH 声明](#)

欧盟ROHS指令 符合  
[欧盟ROHS声明](#)

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)

优化能效 高能效产品

**Take-back** Take-back program available

## 合同保修

保修单 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选的延长保修期可用

推荐的替代产品