


# 产品参数表

规格



## Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池

E3SUPS15KH

### 概要

**外观** 高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。20 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。

**交期** 通常 6 周内交付

### 主要信息

**Main Input Voltage** 400 V 3 相

**Other Input Voltage** 380 V  
415 V

**Main Output Voltage** 400 V 3 相

**Other Output Voltage** 380 V  
415 V

**额定功率 [W]** 15 kW

**额定功率 [VA]** 15 kVA

**附带设备** 灰尘过滤器  
安装指南

### 物理参数

**颜色** 白色 (RAL 9003)

**高度** 53 cm

**宽度** 25 cm

**深度** 70 cm

**净重** 36 kg

**USB compatible** Yes

### 输入

**最大输入电流** 28 A

**Load power factor** 从超前0.9到滞后0.9

**Input Power Factor at Full Load** 0.99

**输入电压限制** 304...477 V

**网络频率** 45...65 Hz

## 输出

<b>Maximum configurable power in VA</b>	15 kVA
最大可配置功率(瓦)	15 kW
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 THD	< 3% linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟, 150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
<b>Bypass type</b>	内置维修旁路
波峰系数	3 : 1

## 相符性

产品认证	CE EAC RCM
------	------------------

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...14999.82 m
声响级别	60 dBA
热消散	852 Btu/h
IP 保护等级	IP20

## 电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
<b>Maximum short-circuit current</b>	10 kA
预装电池	0
空电池槽	0

## 包装单位

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	77.2 cm
<b>Package 1 Width</b>	85.7 cm
<b>Package 1 Length</b>	40 cm
<b>Package 1 Weight</b>	50 kg

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明

欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品

## 合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品